

TENITOR

SIMPLEMENTE ATRACTIVA



CARACTERÍSTICAS



ESPECIFICACIONES

MOTOR

Tipo	Refrigeración por aire, 4 tiempos, 1 cilindro
Cilindrada	124.7 cc
Potencia máxima	6.72 kW (9.1 Ps) @7000 rpm
Torque máximo	10.35 N-m @4000 rpm
Diámetro x carrera	52.4 x 57.8 mm
Ratio compresión	9.1:1
Arranque	Eléctrico / patada
Ignición	AMI - Advanced Microprocessor Sistema de Ignición

TRANSMISIÓN

Embrague	Multidisco
Velocidades	4 velocidades

CHASIS

Tipo	Tubular doble cuna
------	--------------------

SUSPENSION

Delantera	Telescopica hidráulica
Rear	Amortiguadores hidráulicos

FRENOS

Delantero	Disco	240 mm - sin asbestos
	Campana	130mm - sin asbestos
Trasero	Campana	130mm - sin asbestos

LLANTAS Y CUBIERTAS

Llanta	Delantero	18 x 1.60, en fundición
	Trasera	18 x 1.60, en fundición
Cubiertas	Delantera	2.75 x 18 - 42 P / 4 PR
	Trasera	3.00 x 18 - 52 P / 6 PR

SISTEMA ELECTRICO

Bateria	12 V - 3 Ah MF Battery
Lampara principal	12 V - 35 W / 35 W - Lampara (Multi-Reflector Type)
Lampara posición/freno	12 V - 5 / 21 W (Multi-Reflector)
Direccionales	12 V - 10 W (Ambar) x 4 nos (MFR - Clear Lens)
Aceite	SAE 10 W 30 SJ Grade
Capacidad combustible	13.6 litros
Reserva	1 litro

DIMENSIONES

Largo x ancho x alto	2005 X 735 X 1070 mm
Entre ejes	1265 mm
Despeje del suelo	150 mm

PESO

En vacío	125 Kg (patada) / 129 Kg (eléctrico)
----------	--------------------------------------

IGNITOR
SIMPLEMENTE ATRACTIVA