



MOTOR

Tipo de motor
Disposición de cilindro
Desplazamiento
Dimetro x Carrera
Relación de compresión
Torque máximo
Potencia máxima
Sistema de combustible
Sistema de refrigeración
Sistema de encendido
Tipo de ignición
Volumen de aceite

4 tiempos, OHC, 4 válvulas Mono cilíndrico vertical 199,6 CC 66,5 X 57,5 mm 10,5:1 17,35 Nm @6500rpm 18,9 hp @8500rpm Inyección electrónica Aire/Aceite Eléctrico/Patada Control de avance digital 1400ml



TRANSMISIÓN Y CHASIS

Tipo de transmisión

Mecánica de 5 velocidades



SUSPENSIÓN

Suspensión frontal Suspensión trasera Hidráulica telescópica Mono amortiguador



FRENOS

Freno delantero Freno trasero Disco hidráulico 276mm Disco hidráulico 220mm



RUEDAS Y LLANTAS

Tamaño llanta delantera Tamaño llanta trasera Tamaño de rin frontal Tamaño de rin trasero 90/90-21 M/C 54S 120/80-18 M/C 62S 21" Radios 18" Radios



DIMENSIONES

Capacidad del tanque Longitud total Anchura total Altura total Distancia entre ejes Altura del asiento Altura al suelo Peso en vacío Peso bruto Capacidad de carga 13 litros 2222mm (2.222 m) 862mm (m.86.2 m) 1258mm (1.258 m) 1410mm (1.410 m) 825mm (0.825 m) 220mm (0.220 m) 159kg 309kg 150kg



SISTEMA DE FRENOS ABS

Frenada rápida y segura ABS en la rueda delantera que brinda mayor control y seguridad.



COMPLETO TABLERO 100% DIGITAL

Tablero LCD digital con indicador de marcha y visualizador de conducción en modo ECO. Cuenta con conectividad Bluetooth y alerta de llamadas.



MONO SHOCK AJUSTABLE

Mono suspensión ajustable de 10 posiciones para mayor control y comodidad superior.